УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- 4 / 18.50 – направление и значение уклона в % – расстояние в метрах
- 154.05 – проектные высотные отметки покрытия
- 154.00 – существующие высотные отметки
- 154.00 – существующие высотные отметки
- 154,00 – проектная отметка проезда
- 154,00 – черная отметка рельефа
- 154,00 – проектные горизонтали
- 154,00 / 154,00 – проектная отметка угла здания – черная отметка
- точка пересечения осей проезда, места перелома продольного профиля
- граница земельных участков

1. Данный лист смотреть с листами ГП-2,6,7.
2. Ведомость зданий и сооружений см. на листе ГП-3.
3. Бортовой камень по проездам и поребрик на тротуарах должен быть выполнен вибропрессованным способом.
4. Бортовой камень БР100.30.15 применяется для отделения проезжей части проезда от тротуаров и газонов. Бортовые камни БР100.20.8 применяются для отделения тротуаров от дорожек, газонов и отделения отмостки от газонов и тротуаров.

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	2017	6614 (мк.№1)-ГП
Разработ.		Тараданова			10.07		Разработка проекта благоустройства 1-го микрорайона. Восточного жилого микрорайона Анжеро-Судженского городского округа
Проверил		Струкова					Стадия: П; Лист: 8; Листов:
Рук. гр.		Копцева					

Взам. инв. №

Подп. и дата